



Güzel şeyler yolda...

Türkiye'nin ilk ve tek prefabrik havuz üreticisi



 havuzsatis.com

www.cspools.com.tr
www.havuzgetir.com
www.havuzsatis.com/cspools

 havuzgetir.com

ISI POMPALARI

Sizin yüzme havuzunuz bizim DEVRİMİMİZ

Bu olmazsa olmaz modeller, klasik ısı pompasının kodlarını değiştirmiş ve Poolex'i sektörün zirvesine yükseltmiştir.

Üstün teknolojilerimiz Tam İnvertör ve entegre Wifi yi birleştirmiştir. Birden fazla havuzun ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir güç aralığı yelpazesine sahip ürünler. Vertigo Fi ve Silent Jet Fi'nin havalandırması arka tarafta yeniden tasarlandı. Gürültü seviyelerini azaltmak ve kolayca yönetilebilmelerini sağlamak için ısı pompası veya yukarıya doğru teknik odanın dışına kuruldu. Performanslarından emin olarak bu ısı pompaları için 3 yıllık Pro garantisi sunuyoruz.



ARITMA VE FİLTASYON



BAKIM ÜRÜNLERİ VE AKSESUARLAR



POOLEX Q-LINE

Yüzme havuzu ısıtması

50 m³ e kadar havuzlar için | -10 C° ye kadar çalışır



POOLEX SILVERLINE

En iyi değerlerde verimlilik

110 m³ e kadar havuzlar için | -5 C° ye kadar çalışır



Model		Q-LINE 5	Q-LINE 7	Q-LINE 9
Havuz Hacmi (m ³)		20 - 35	30 - 45	40 - 50
Hava 15°C Su 26°C Nem 70%	Kapasite (kW)	5.50-1.12	7.01-1.35	9.01-1.82
	Güç Tüketimi (kW)	0,86-0,089	1,09-0,105	1.43-0.146
	COP	12.58-6.40	12.86-6.43	12.47-6.30
Hava 15°C Su 26°C Nem 70%	Kapasite (kW)	4.15-0.85	5.01-1.02	7.01-1.37
	Güç Tüketimi (kW)	0,92-0,132	1.11-0.145	1,57-0,217
	COP	6.44-4.51	7.03-4.51	6.31-4.46
Güç Kaynağı		Mono 220-240V/50Hz		

Isıtma sıcaklığı aralığı	15°C ~ 40°C		
Soğutma sıcaklığı aralığı	8°C ~ 28°C		
Çalışma aralığı	-10°C ~ 43°C		
Akış (3/h)	1.2	1.6	2
Soğutucu	R32		
Ambalaj boyutları (mm)	500x500x760		
Ölçüler (mm)	450x450x615		
Net/gross ağırlık (kg)	32 / 40	35 / 43	37 / 45
Gürültü 1 m (db(A))	34~43	36~45	38~46
Gürültü 10 m (db(A))	19~26	19~27	20~28
Kompresör tipi	Rotary		
Kompresör markası	Toshiba		
Isı eşanjörü	Twisted Tech© Titanium		
Operasyon	Isıtma - Soğutma		
Yük kaybı(mCE)	1.1		

Model		Jetline Silverline 55	Jetline Silverline 70	Jetline Silverline 90	Jetline Silverline 120	Jetline Silverline 150	Jetline Silverline 180	Jetline Silverline 220
Havuz hacmi (m ³)		20 - 30	30 - 40	40 - 50	45 - 65	65 - 75	70 - 90	80 - 110
Hava 26°C Su 26°C Nem %80	Kapasite (kW)	5.39	7.02	9.31	12.5	15.24	17.92	21.72
	Güç Tüketimi (kW)	0.88	1.13	1.51	2.01	2.46	2.89	3.51
	COP	6.13	6.21	6.17	6.22	6.2	6.2	6.19
Hava 15°C Su 26°C Nem %70	Kapasite (kW)	3.19	5.07	7.05	9.05	10.59	12.6	15.3
	Güç Tüketimi (kW)	0.81	1.01	1.39	1.78	2.07	2.47	2.98
	COP	4.84	5.02	5.07	5.08	5.12	5.1	5.13
Güç Kaynağı		Mono 230 V / 50 Hz						

POOLEX NANO ACTION

Yer üstü yüzme havuzu ısı pompası

35 m³ e kadar havuzlar için | 8 C° ye kadar çalışır



POOLEX SILVERLINE FI

Herkesin erişebileceği ileri teknoloji

110 m³ e kadar havuzlar için | -7 C° ye kadar çalışır



Model		NANO ACTION 3	NANO ACTION 4	NANO ACTION 5
Havuz Hacmi (m ³)		10 - 21	15 - 28	20 - 35
Hava 15°C Su 26°C Nem 70%	Kapasite (kW)	3.010	4.200	5.010
	Güç Tüketimi (kW)	540	760	910
	COP	5.61	5.50	5.50
Hava 15°C Su 26°C Nem 70%	Kapasite (kW)	2.200	3.100	4.030
	Güç Tüketimi (kW)	490	690	900
	COP	4.51	4.50	4.50
Güç Kaynağı		Mono 220-240V/50Hz		

Güç Kaynağı	Mono 220-240V/50Hz		
Isıtma sıcaklığı aralığı	15°C ~ 40°C		
Çalışma aralığı	8°C ~ 43°C		
Akış (3/h)	1.3	2	2.5
Soğutucu	R32		
Ambalaj boyutları (mm)	460x370x415		
Ölçüler (mm)	400x280x385		
Net/gross ağırlık (kg)	18 / 20	24 / 28	26 / 30
Gürültü 1 m (db(A))	<53	<55	<56
Gürültü 10 m (db(A))	<32	<35	<36
Kompresör tipi	Rotary		
Kompresör markası	Toshiba		
Isı eşanjörü	Twisted Tech© Titanium		
Operasyon	Isıtma		
Yük kaybı(mCE)	0.8		

Model		Jetline Silverline Fi 70	Jetline Silverline Fi 90	Jetline Silverline Fi 120	Jetline Silverline Fi 150	Jetline Silverline Fi 200
Havuz hacmi (m ³)		30-45	40 - 50	45 - 65	65 - 80	80 - 110
Hava 26°C Su 26°C Nem %80	Maks. Çıkış gücü (kW)	6.8	9.2	11.3	14.5	19.2
	Min. Çıkış gücü (kW)	1.94	2.23	2.28	2.25	2.59
	COP	12.9 ~ 6.47	13.9 ~ 6.3	16.1 ~ 6.07	16.1 ~ 5.96	16.2 ~ 6.1
Hava 15°C Su 26°C Nem %70	Maks. Çıkış gücü (kW)	5.2	6.4	8.4	10.5	14.1
	Min. Çıkış gücü (kW)	1.35	1.4	1.6	1.8	2.08
	COP	6.4 ~ 4.6	6.3 ~ 4.4	7.6 ~ 4.5	7.5 ~ 4.5	8.0 ~ 4.5
Güç Kaynağı		Mono 230 V / 50 Hz				

POOLEX POOLICAN

Yeni nesil havuz yöneticisi



25m³'e kadar
Havuzlar için



-7 °C'ye kadar çalışır



POOLEX SILENT JET FI

Aşırı soğuk iklimler için idealdir



150 m³'e kadar
Havuzlar için



-7 °C'ye kadar çalışır



Genel	
Havuz Hacmi (m ³)	25 m ³
Güç Kaynağı	230 V - 50 Hz
Max. Güç	1.25 kW
Bağlantılar	32 / 38 mm
Üretim Ölçüleri	805 x 405 x 595 mm
10m'de gürültü seviyesi	≤ 35 dB
Garanti	2 Yıl

5KW Isı Pompası		
Air 26°C / Water 26°C	Kapasite	5 kW
	Güç tüketim	0.91 kW
	COP	5.5
Sıcaklık aralığı		15 / 40°C
Çalışma aralığı		-7 / 43°C
Soğutucu		R32
Kompresör tipi		Rotary

TUZ ELEKTROLİZÖRÜ	
Tuzluluk	3.5 g/l
Maks. üretim seviyesi	5 g/l
Hücre temizliği	Polaritenin ters çevrilmesi
Çalışma modları	2 mod: normal / güçlü
FİLTASYON	
Anti-bakteriyel filtre D127 x H235	
Bir seçenek olarak Pureflow	

Model		Silent Jet Fi 60	Silent Jet Fi 90	Silent Jet Fi 120	Silent Jet Fi 160	Silent Jet Fi 210	Silent Jet Fi 160 tri	Silent Jet Fi 210 tri
Havuz Hacmi (m ³)		35 - 50	50 - 70	65 - 85	80 - 115	115 - 150	80 - 115	115 - 150
Hava 15°C Su 26°C Nem 70%	Maks Çıkış Gücü (kW)	7.8	12.5	15.5	21.5	27	22	27
	Min. Çıkış Gücü (kW)	2.46	2.2	2.4	3.3	4.3	3.3	4.3
	COP	13.5~6.1	16.5~6.1	16.6~6.5	16.7~6.2	16.5~6.3	17.1~6.6	16.5~6.3
Hava 15°C Su 26°C Nem 70%	Maks. Çıkış Gücü (kW)	6.1	9.05	11.5	16	20.5	16	20.5
	Min. Çıkış Gücü (kW)	1.4	1.6	1.9	2.48	3.2	2.6	3.2
	COP	7.5~4.7	7.2~4.7	7.6~4.9	7.7~4.8	7.8~4.7	7.9~5.0	7.8~4.7
Akış (3/h)		2~4	4~6	5~7	7~9	9~11	7~9	9~11
Ölçüler		870x355x622	975x376x622	1040x406x722		1060x436x822		
Güç Kaynağı		Mono 220 - 240V/50Hz						

POOLEX PLATINIUM MINI

Isıtma / Isı Pompası



65 m³'e kadar
Havuzlar için



-10 °C'ye kadar çalışır



Model		Platinum Mini 5	Platinum Mini 7	Platinum Mini 9
Havuz Hacmi (m ³)		35 - 40	40 - 50	45 - 65
Hava 15°C Su 26°C Nem 70%	Maks Çıkış Gücü (kW)	7.06	9.04	12.02
	Min. Çıkış Gücü (kW)	1.39	1.78	2.38
	Güç Tüketimi (kW)	1.09~0.11	1.40~0.14	2.21~0.19
	COP	12.87~6.48	12.90~6.46	12.46~5.43
Hava 15°C Su 26°C Nem 70%	Maks Çıkış Gücü (kW)	5.08	7.02	9.02
	Min. Çıkış Gücü (kW)	1.01	1.38	1.84
	Güç Tüketimi (kW)	1.12~0.14	1.55~0.20	2.02~0.26
	COP	7.06~4.54	7.04~4.53	7.02~4.47
Güç Kaynağı		Mono 220-240V/50Hz		

Isıtma sıcaklığı aralığı	15°C ~ 40°C		
Soğutma sıcaklığı aralığı	8°C ~ 28°C		
Çalışma aralığı	-10°C ~ 43°C		
Akış (3/h)	2.2	3.2	3.9
Soğutucu	R32		
Ambalaj boyutları (mm)	700x700x800		
Ölçüler (mm)	640x640x665		
Net/gross ağırlık (kg)	37 / 45	40 / 47	43 / 50
Gürültü 1 m (db(A))	<36~<45	<38~<46	<40~<48
Gürültü 10 m (db(A))	<19~<27	<20~28	<22~30
Kompresör tipi	Rotary		
Kompresör markası	Toshiba		
Isı eşanjörü	Twisted Tech® Titanium		
Operasyon	EcoBooster & EcoSilence (inverter) / H / C		
Yük kaybı(mCE)	1.1		

POOLEX JETLINE SELECTION FI

Yenilik ve Performans



110 m³'e kadar
Havuzlar için



-7 °C'ye kadar çalışır



Model		Jetline Selection Fi 75	Jetline Selection Fi 95	Jetline Selection Fi 125	Jetline Selection Fi 155	Jetline Selection Fi 210
Havuz Hacmi (m ³)		35 - 45	40 - 50	45 - 65	65 - 80	80 - 110
Hava 15°C Su 26°C Nem 70%	Maks Çıkış Gücü (kW)	7.1	9.5	11.9	15.3	20.1
	Min. Çıkış Gücü (kW)	2.04	2.3	2.35	2.5	2.77
	COP	13.6~6.2	14~6.3	16.4~6.2	16.3~6.1	16.5~6.2
Hava 15°C Su 26°C Nem 70%	Maks. Çıkış Gücü (kW)	5.4	6.7	8.7	10.9	14.6
	Min. Çıkış Gücü (kW)	1.4	1.5	1.7	1.9	2.15
	COP	6.5~4.7	6.6~4.5	7.8~4.6	7.7~4.6	7.9~4.6
Akış (3/h)		2~4	3~4	4~6	5~7	7~9
Ölçüler		824x334x656			907x334x656	1104x354x756
Güç Kaynağı		Mono 220 - 240V/50Hz				

POOLEX

JETLINE PREMIUM FI

Isı pompalarında referansınız

 145 m³ e kadar havuzlar için |  -15 C° ye kadar çalışır



POOLEX

ARTICLINE FI

Aşırı soğuk iklimler için ideal

 85 m³ e kadar havuzlar için |  -25 C° ye kadar çalışır



Model		Jetline Premium Fi 55	Jetline Premium Fi 75	Jetline Premium Fi 95	Jetline Premium Fi 125	Jetline Premium Fi 155	Jetline Premium Fi 155 tri	Jetline Premium Fi 210	Jetline Premium Fi 210 tri
Havuz hacmi (m³)		30 -45	40 - 55	50 - 70	65 - 95	80 - 115	80 - 115	110 - 145	110 - 145
Hava 26°C Su 26°C Nem %80	Maks. Çıkış gücü (kW)	7.62	10.21	13.12	16.52	21.01	21.43	28.23	28.42
	Min. Çıkış gücü (kW)	1.75	2.34	3.02	3.79	4.83	4.98	6.49	6.53
	Güç tüketimi (kW)	1.10 ~ 0.13	1.47 ~ 0.17	1.88 ~ 0.22	2.38 ~ 0.28	3.03 ~ 0.36	3.08 ~ 0.37	4.06 ~ 0.48	4.08 ~0.48
	COP	13.52 ~ 6.91	13.54 ~ 6.93	13.61 ~ 6.98	1.57 ~ 6.95	13.56 ~ 6.94	13.58 ~ 6.96	13.57 ~ 6.95	13.59 ~ 6.96
Hava 15°C Su 26°C Nem %70	Maks. Çıkış gücü (kW)	5.74	7.62	9.73	12.61	15.74	15.96	20.68	20.75
	Min. Çıkış gücü (kW)	1.33	1.76	2.23	2.87	3.59	3.66	4.77	4.79
	Güç tüketimi (kW)	1.16 ~ 0.18	1.54 ~ 0.23	1.95 ~ 0.29	2.54 ~ 0.38	3.18 ~ 0.47	3.20 ~ 0.48	4.17 ~ 0.63	4.18 ~ 0.63
	COP	7.53 ~ 4.94	7.58 ~ 4.95	7.63 ~ 4.98	7.61 ~ 4.96	7.57 ~ 4.95	7.60 ~ 4.98	7.59 ~ 4.96	7.59 ~ 4.97
Güç Kaynağı		Mono 230 V / 50 Hz					Tri 380/415 V	Mono 230V/50Hz	Tri 380/415V

Model		Artic Line Fi		
Havuz hacmi (m³)		85 m³		
Hava 26°C Su 26°C Nem %80	Maks. Çıkış gücü (kW)	21.42	Isıtma sıcaklığı aralığı	15°C ~ 40°C
	Min. Çıkış gücü (kW)	4.86	Çalışma aralığı	-255 °C ~ 43°C
	Güç tüketimi (kW)	3.06 ~ 0.30	Maks. güç (kW)	4.54
	COP	16.15 ~ 6.99	Akış (l³/h)	7
			Soğutucu	R32
Hava 15°C Su 26°C Nem %70	Maks. Çıkış gücü (kW)	15.92	Ambalaj Boyutları	1146x460x855
	Min. Çıkış gücü (kW)	3.62	Boyutlar (mm)	1084x399x737
	Güç tüketimi (kW)	3.20 ~ 0.47	Net/brüt ağırlık (kg)	81/96
	COP	7.65 ~ 4.98	1 m' de gürültü (db(A))	<41 ~ <50
			10' m de gürültü (db(A))	<23 ~ <31
Güç Kaynağı		Mono 220 - 240V/50Hz	Kompresör tipi	İkiz döner
			Kompresör markası	Toshiba
			Isı eşanjörü	Twisted Tech© Titanyum

POOLEX

VERTIGO FI

Yenilikçi tasarım ve son teknoloji

 250 m³ e kadar havuzlar için |  -10 C° ye kadar çalışır



POOLEX

MEGALINE FI

Yenilik ve performans

 Halka açık havuzlar için |  -15 C° ye kadar çalışır



Model		Vertigo Fi 55	Vertigo Fi 75	Vertigo Fi 95	Vertigo Fi 125	Vertigo Fi 155	Vertigo Fi 200	Vertigo Fi 240	Vertigo Fi 200 T	Vertigo Fi 240 T	Vertigo Fi 300 T	Vertigo Fi 350 T
Havuz hacmi (m³)		30 -45	40 - 55	50 - 70	70 - 90	80 - 155	110 - 140	140 - 170	110 - 140	140 - 170	170 - 210	210 - 250
Hava 26°C Su 26°C Nem %80	Maks. Çıkış gücü (kW)	7.70	10.35	13.27	16.53	21.20	26.82	32.63	26.86	32.66	40.30	45.05
	Min. Çıkış gücü (kW)	1.60	1.95	2.41	2.80	3.69	5.47	6.34	5.45	6.31	8.69	7.79
	Güç tüketimi (kW)	1.13 ~ 0.10	1.51 ~ 0.13	1.95 ~ 0.16	2.39 ~ 0.19	3.09 ~ 0.24	4.17 ~ 0.37	4.82 ~ 0.41	4.16 ~ 0.37	4.83 ~ 0.41	5.99 ~ 0.57	6.81 ~ 0.51
	COP	15.28 ~ 6.83	15.31 ~ 6.86	15.18 ~ 6.82	15.32 ~ 6.92	15.16 ~ 6.86	14.82 ~ 6.43	15.32 ~ 6.77	14.78 ~ 6.45	15.36 ~ 6.76	15.32 ~ 6.73	15.22 ~ 6.62
Hava 15°C Su 26°C Nem %70	Maks. Çıkış gücü (kW)	5.82	7.82	9.83	12.62	15.83	20.03	24.22	20.06	24.24	30.06	30.02
	Min. Çıkış gücü (kW)	1.25	1.52	2.01	2.43	3.15	4.67	5.38	4.95	5.35	7.40	6.63
	Güç tüketimi (kW)	1.18 ~ 0.17	1.58 ~ 0.20	2.00 ~ 0.26	2.6 ~ 0.32	3.28 ~ 0.42	4.43 ~ 0.64	5 ~ 0.72	4.43 ~ 0.64	5.02 ~ 0.71	6.25 ~ 0.99	7.4 ~ 0.89
	COP	7.53 ~ 4.93	7.56 ~ 4.95	7.61 ~ 4.92	7.52 ~ 4.86	7.54 ~ 4.82	7.33 ~ 4.52	7.51 ~ 4.84	7.31 ~ 4.53	7.53 ~ 4.83	7.51 ~ 4.81	7.46 ~ 4.73
Güç Kaynağı		Mono 230 V / 50 Hz										

Model		Megaline Fi 50	Megaline Fi 75	Megaline Fi 100		
Havuz hacmi (m³)		Kişiselleştirilmiş tasarım çalışması isteyin				
Hava 26°C Su 26°C Nem %80	Maks. Çıkış gücü (kW)	68	102	135	Isıtma sıcaklığı aralığı	15°C ~ 40°C
	Min. Çıkış gücü (kW)	16,1	24,3	31,9	Soğutma sıcaklığı aralığı	-8°C ~ 28°C
	Güç tüketimi (kW)	9.8 ~ 1.2	14.7 ~ 1.8	19.3 ~ 2.3	Çalışma aralığı	15°C ~ 43°C
	COP	13.54 ~ 6.93	13.56 ~ 6.95	13.59 ~ 6.98	Maks. güç (kW)	14.9 22.4 29.8
					Akış (l³/h)	20 30 40
Hava 15°C Su 26°C Nem %70	Maks. Çıkış gücü (kW)	50	75	100	Soğutucu	R32
	Min. Çıkış gücü (kW)	11.7	17.8	23.6	Boyutlar (mm)	1448x800x950 1252x1076x1865 2148x1076x2176
	Güç tüketimi (kW)	10.1 ~ 1.6	15.1 ~ 2.4	20.0 ~ 3.1	Net ağırlık (kg)	280 450 760
	COP	7.52 ~ 4.93	7.55 ~ 4.96	7.58 ~ 4.99	1 m' de gürültü (db(A))	≤70 ≤71 ≤73
					10' m de gürültü (db(A))	≤40 ≤41 ≤42
Güç Kaynağı		Üç fazlı 380/415V			Kompresör tipi	Döner döner
					Kompresör markası	Toshiba
					Isı eşanjörü	Twisted Tech© Titanyum
					Operasyon	Isıtma (tam İnvertör) / Soğutma (Tam İnvertör) / Sessiz / Otomatik
					Yük kaybı	4 4.2 4.8



	YERLİ MALİ BELGESİ	
Belgenin Veriliş Tarihi : 01.10.2018 - Belgenin Geçerlilik Tarihi : 01.10.2019 - Belge No : 2018/24534354		
Örtücü Ürüne: CSP PREFABRİK HAVUZ VE HAVUZ EKİPMANLARI MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ		
İşyeri Adresi: ÇEVİRK MAHALLESİ 164.SOKAK NO:10/A CUMAYERİ/DÜZCE		
Örtücü Ürünün Vergi Kimlik No: 2150252509 - TC Kimlik No: - MERSİS No : 0215025250900001		
Telefon: 536-3455668	E-posta: info@cspprefabrik.com.tr	
Faks: -	Web Adresi: -	
Ticaret Sicil No: Cumayeri-545	Çye Sicil No: 10304	
Örün Adı: PREFABRİK HAVUZ (420 ADET/VİL)		
Örün Kodu (PRODCOM/GTIP): 25.11.23.30.00		
Teknik Özellikleri/Marka Adı, Modeli, Seri Numarası, Cinsi: PREFABRİK HAVUZ CSP		
Kapasite Hapının Tarih : 29.12.2017	No : 43099	Geçerlilik Süresi : 29.12.2019
Sanayi Sicil Belgesinin Tarih : 25.01.2018 No : 725129		
Yerli Katio Oran : % 51,85		
Ürünün Teknolojik Düzeyi : (düşük/orta-düşük/orta-yüksek/yüksek/Eurostar) : orta-yüksek		
Diğer bilgi ve belgeler :		
İşbu belge Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Yerli Mali Tebliği" (SGM 2014/35) ne istinaden ve TOBB tarafından hazırlanan "Yerli Mali Belgesinin Düzenlenmesi Uygulama Esaslarına" göre 01.10.2018 tarihinde düzenlenmiştir. Belgenin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir.		
Düzenleyen Oda/Borsa DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI		Onaylayan AYTEN NURSEL KÖKÇÜ Genel Sekreter



CGT
ALKOR

★ Poolstar
Source d'innovation



FLUIDRA

coverseal



POOLEX



formidra

HOLL'S
COMFORT DESIGN SAUNAS

COASTO



ALPER



Merkez Ofis
Küçükbakkalköy Gül Ağacı Sok.
No.: 2 Ataşehir - İstanbul

Fabrika
Çevrik Mah. Fatih Cad. No.:1
Cumayeri - Düzce

0216 313 90 40
0532 766 03 03

info@cspools.com.tr
www.cspools.com.tr